


RYSUNEK TECHNICZNY



- Montaż w narożnikach
- Maskowanie narożnika
- Świecenie pod kątem 45 stopni

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, podszafkowe i dekoracyjne

MONTAŻ

- do powierzchni, za pomocą dedykowanych akcesoriów, klejów montażowych lub odpowiednio dobranych wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20, 65
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	kątowy
Szerokość	30.4 mm
Wysokość	10.5 mm
Szerokość klejenia LED A	13.1 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	13.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Świecenie pod kątem	45
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, kuchnia, łazienka, meble, nisza, reklama / POS, witryny i wystawy
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A04370A_1
2005 mm	A04370A_2
3010 mm	A04370A_3


PRZYKŁADOWE REALIZACJE




POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
Osłona KA-13	 PC	72 %	mleczna	B17066F
		91 %	przezroczysta	B17066C

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
Zaślepka PAC-ALU	 PP	■ szary	C20107C02

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-1910-HD-24
K-HD-1910-24




KWP-1220-24
KWP-1220-24




K-2300-24
K-2300-24




K-0960-24
K-0960-24



K-0480-24
K-0480-24



K-1440-24
K-1440-24



K-2400-24
K-2400-24



K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24




KWP-HD-1910-24
KWP-HD-1910-24




KWP-1440-24
KWP-1440-24




KWP-0480-24
KWP-0480-24




KWP-0960-24
KWP-0960-24



KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24




KWP-GHD-0960-24
KWP-GHD-0960-24




KWP-GHD-1440-24
KWP-GHD-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24
K-CR-1440-24



KWP-CRHD-1820-24
KWP-CRHD-1820-24



KWP-CRHD-1910-24
KWP-CRHD-1910-24



KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24




KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CCT



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-RGB-1920-120-24
K-RGB-1920-120-24



KWP-RGB-1920-120-24
KWP-RGB-1920-120-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24




KWP-RGB-1275-24
KWP-RGB-1275-24



KWP-RGBW-1530-24
KWP-RGBW-1530-24



KWP-GRGBW-1530-24
KWP-GRGBW-1530-24




KWP-RGB-0700-24
KWP-RGB-0700-24



KWP-RGB-1200-24
KWP-RGB-1200-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



KWP-27T50-1440-24
KWP-27T50-1440-24



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24



K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A4A, 4 pin
C42268C10



MUFA HERMETYCZNA
THB.381, 2pin
C28125C07



MUFA HERMETYCZNA
THB.391.A5A, 5 pin
C28156C07



PUSZKA HERMETYCZNA
THB.200.E5E, 5 pin
C28157C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM



ŁĄCZNIK
ZM-NA

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



UNI-11
E61603



UNI-P
E61580