


NOWOŚĆ



- Najmniejszy na rynku profil świecący pod kątem 45 stopni
- Niewielkie rozmiary, pozwalające ukryć profil w niszach i zagłębieniach
- Montaż uszczelnionych taśm LED serii 5K
- Szeroka gama akcesoriów i możliwości montażu
- Możliwość umieszczenia bezdotykowego włącznika UNI

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie meblowe, podszafkowe i dekoracyjne


## MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

## INFORMACJE DODATKOWE

- do podwieszania profili o małych gabarytach zaleca się użycie linki o średnicy 0,5 mm
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Materiał                              | aluminium  |
| Możliwe IP oprawy                     | 20, 65   |
| Możliwe kształty oprawy               | liniowy  |
| Przekrój profilu                      | kątowy   |
| Szerokość                             | 11.1 mm  |
| Wysokość                              | 11.1 mm  |
| Szerokość klejenia LED A              | 7.2 mm   |
| Świecenie pod kątem                   | 45   |
| Z możliwością uzyskania linii światła | tak  |
| Możliwość gięcia                      | tak  |
| Promień łuku świecącego               | tak  |
| Do wewnątrz                           | 250 mm   |
| Typ budynku                           | Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Inne, Obiekt horeca  |
| Przestrzeń                            | oświetlenie podszafkowe / meble, kuchnia, łazienka, wystawa / targi / ekspozycja, nisze / oświetlenie obrysowe |
| Łatwy montaż i demontaż "na klik"     | tak  |

| Kolor               | Długość | Ref         |
|---------------------|---------|-------------|
| ■ srebrny anodowany | 1000 mm | A00014A_1   |
|                     | 2005 mm | A00014A_2   |
|                     | 3010 mm | A00014A_3   |
| ■ czarny anodowany  | 1000 mm | A00014A07_1 |
|                     | 2005 mm | A00014A07_2 |
|                     | 3010 mm | A00014A07_3 |
| □ biały lakierowany | 1000 mm | A00014L10_1 |
|                     | 2005 mm | A00014L10_2 |
|                     | 3010 mm | A00014L10_3 |

# Profil PIKO-45




Nr ref A00014

|   |            |
|---|------------|
| Ośłona docinana jest na długość profilu | <b>tak</b> |
| Oświetlenie meblowe                     | <b>tak</b> |
| Oświetlenie dekoracyjne                 | <b>tak</b> |
| Oświetlenie funkcyjne                   | <b>tak</b> |
| Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę   | <b>tak</b> |
| Wyprowadzenie przewodu od spodu         | <b>tak</b> |

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

| NAZWA          | MATERIAŁ  | PRZEPUSZCZALNOŚĆ | KOLOR | NR REF           |         |
|----------------|---|------------------|-------|------------------|---------|
| Ośłona PIKO-7  |  | PMMA             | 17 %  | czarna           | B17001B |
|                |   |                  | 43 %  | satyna           | B17001S |
| Ośłona BENCO-7 |  | silikon          | 53 %  | mleczna          | B17069F |
| Ośłona PIKO-7R |  | PMMA             | 24 %  | czarna           | B17164B |
|                |   |                  | 52 %  | satyna           | B17164S |
|                |   |                  | 93 %  | półprzezroczysta | B17164T |

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI


| NAZWA                            | MATERIAŁ | KOLOR    | NR REF      |
|----------------------------------|----------|----------|-------------|
| Zaślepka PIKO-45                 | ABS      | ■ czarny | C24545C07   |
|                                  |          | ■ szary  | C24545C02   |
|                                  |          | □ biały  | C24545C10   |
| Zaślepka z otworem PIKO-45-OTW   | ABS      | ■ czarny | C24545C07TW |
|                                  |          | ■ szary  | C24545C02TW |
|                                  |          | □ biały  | C24545C10TW |
| Zaślepka PIKO-45-R               | ASA      | ■ czarny | C24772C07   |
|                                  |          | ■ szary  | C24772C02   |
|                                  |          | □ biały  | C24772C10   |
| Zaślepka z otworem PIKO-45-R-OTW | ASA      | ■ czarny | C24772C07TW |
|                                  |          | ■ szary  | C24772C02TW |
|                                  |          | □ biały  | C24772C10TW |

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ



**K-BT27T50-0910-24**  
K-BT27T50-0910-24

## POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE




**K-0450-24**  
K-0450-24



**K-SHD-0960-24**  
K-SHD-0960-24



**KWP-5K-0450-24**  
KWP-5K-0450-24



**KWP-5KSHD-0960-24**  
KWP-5KSHD-0960-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



**K-BT-0450-24**

K-BT-0450-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



**KWP-5K-1091-24**

KWP-5K-1091-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ULTRACIENKIE



**K-1091-24**

K-1091-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ZIGZAG



**K-BT-0910-24**

K-BT-0910-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK  
**K-10**  
C24340C00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA  
**K-10-PP**  
C28235N00



ZAWIESZKA  
**K-10-WP**  
C28236N00



ZAWIESZKA  
**K-10-WL**  
C28237N00

POWIĄZANE AKCESORIA > ELEKTRONIKA > WŁĄCZNIKI



**UNI-M07**  
E62153



**UNI-M07P**  
E62154



**UNI**  
E61579



**UNI-P**  
E61580