



Lampa Solarna Kobra II 400W

2400lm 4000K IP65

5902693725121
EKO2512



Cechy

Nowość



Szary



IP65



400W LED



2400Lm



3.12kg



Wys.:68mm



Gł.:530mm



Szer.:238mm



15000H

OPIS

EKO2512 Kobra II to zewnętrzna latarnia solarna LED z oddzielnym panelem solarnym, czujnikiem zmierzchowo-ruchowym oraz pilotem zdalnego sterowania.

Produkt przeznaczony jest do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych, takich jak drogi wewnętrzne, wjazdy, place, ciągi piesze oraz teren wokół budynków. Stopień ochrony IP65 umożliwia pracę w warunkach zewnętrznych.

Oprawa pracuje po zmroku w trybie ciągłym oraz w trybie z detekcją ruchu. Układ pracy zależny jest od poziomu naładowania akumulatora – w czasie ładowania (przy dostępie światła dziennego) oprawa nie włącza się. W trybie automatycznym oprawa uruchamia się po spadku natężenia światła. W trybie z detekcją ruchu pełna moc aktywowana jest po wykryciu ruchu, a następnie po około 15 sekundach oprawa przechodzi w tryb podtrzymania na poziomie około 10%. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota, który umożliwia włączanie i wyłączanie oprawy, regulację jasności oraz wybór trybów pracy obejmujących tryb automatyczny oraz tryb z detekcją ruchu, a także programy czasowe, w których oprawa przez określony czas pracuje w trybie ciągłym, a następnie przechodzi w tryb pracy z detekcją ruchu (np. 3 godziny pracy ciągłej + 3 godziny pracy z detekcją ruchu). Dostępne są również tryby pracy o określonym czasie działania w trybie automatycznym (np. 6 h lub 8 h).

Źródło światła stanowi 138 diod LED SMD 2835. Strumień świetlny wynosi 2400 lm, a barwa światła 4000 K. Kąt świecenia to 70° x 140°. Zastosowano akumulator LiFePO4 3,2 V o pojemności 24000 mAh. Czas ładowania wynosi około 4–6 godzin.

Konstrukcja przewiduje montaż na ścianie lub na słupie. W zestawie znajduje się uchwyt montażowy umożliwiający oba sposoby instalacji. W przypadku montażu na słupie zalecana średnica wynosi około Ø56–58 mm. Panel solarny jest elementem oddzielnym, montowanym do oprawy i połączonym przewodem, co umożliwia jego ustawienie w położeniu o optymalnym nasłonecznieniu.

W zestawie znajduje się oprawa, oddzielny panel solarny, elementy montażowe oraz pilot zdalnego sterowania.

www.b2b.eko-light.com

