

- Profil techniczny
- Komponent listwy montażowej
- Profil krawędziowy do przykręcenia i pokrycia gładzią

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- budowanie ażurowych listew montażowych do opraw oświetleniowych


MONTAŻ

- łączone z mostkami, za pomocą dedykowanych akcesoriów

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny nieanodowany
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Szerokość	26.4 mm
Wysokość	31.2 mm
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak

Długość	Ref
1000 mm	A02052N_1
2005 mm	A02052N_2
3010 mm	A02052N_3

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



RAM-TEK-50
A18059



RAM-TEK-100
A18061

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
ZM