





**Oprawa Uliczna LED V-TAC SAMSUNG CHIP z regulacją i czujnikiem światła 50W 120lm/W VT-59ST-S 4000K 5000lm 5 Lat Gwarancji**

SKU 20432 EAN 3800157678087 VT-59ST-S

Produkty powiązane (SKU): 20433


**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                     |                         |                    |                                  |                     |               |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| Moc                 | 50W                     | Częstotliwość      | 50/60Hz                          | Waga produktu       | 1,48          |
| Strumień (lm)       | 5000 lm                 | Współczynnik mocy  | >0,9                             | Certyfikaty         | CE, EMC, ROHS |
| Barwa światła       | Neutralna               | CRI                | 70+                              | Marka               | V-TAC         |
| Temperatura barwowa | 4000K                   | Materiał           | Aluminium                        | Gwarancja           | 5 Lat         |
| Kąt świecenia       | 100°                    | IK                 | IK08                             | Wydajność lm/W      | 100 lm/W      |
| Napięcie            | 230V                    | Kolor obudowy      | Szary                            | Opakowanie zbiorcze | 1             |
| Symbol              | 20432                   | Typ                | Z adaptorem i czujnikiem światła | ETIM                | EC000062      |
| Kod kreskowy EAN    | 3800157678087           | Ściemnianie        | NIE                              | Kod CN              | 8539 51 00    |
| Kod produktu        | VT-59ST-S               | Klasa szczelności  | IP65                             | EPREL               | 1220492       |
| Seria               | Oświetlenie uliczne     | Typ czujnika       | Czujnik światła                  |                     |               |
| Klasa energetyczna  | E                       | Czas zapłonu 100%  | 0.001s (natychmiast)             |                     |               |
| Trzonek             | Oprawa zintegrowana LED | Ilość cykli wł/wył | >15000                           |                     |               |
| Typ modułu LED      | SAMSUNG                 | Warunki pracy      | -20st +40st                      |                     |               |
| Czas życia          | 25000g                  | Zgodność           | Może pracować z czujnikami ruchu |                     |               |
| Napięcie wejściowe  | AC:120-240V             | Rozmiar            | 470x149x99mm                     |                     |               |