



Lampa Solarna Venice 200W 1500lm 4000K IP65

5902693725152
EKO2515



Cechy Nowość

- 
CZARNY
- 
IP65
- 
200W LED
- 
1500lm
- 
3.33kg
- 
Wys.:62mm
- 
Gł.:608mm
- 
Szer.:269mm
- 
15000H

OPIS

EKO2515 Venice to zewnętrzna latarnia solarna LED z wbudowanym panelem solarnym, czujnikiem zmierzchowo-ruchowym oraz pilotem zdalnego sterowania. Panel solarny, akumulator oraz źródło światła stanowią jedną konstrukcję oprawy.

Produkt przeznaczony jest do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych, takich jak elewacje budynków, wjazdy, podjazdy, ciągi piesze oraz strefy wokół obiektów. Stopień ochrony IP65 umożliwia pracę w warunkach zewnętrznych.

Oprawa pracuje po zmroku w trybie ciągłym oraz w trybie z czujnikiem ruchu. Układ pracy zależny jest od poziomu naładowania akumulatora – w czasie ładowania (przy dostępie światła dziennego) oprawa nie włącza się. W trybie automatycznym oprawa uruchamia się po spadku natężenia światła. W trybie z czujnikiem ruchu pełna moc aktywowana jest po wykryciu ruchu, a następnie po około 15 sekundach oprawa przechodzi w tryb podtrzymania na poziomie około 10%. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota, który umożliwia włączanie i wyłączanie oprawy, regulację jasności oraz wybór trybów pracy obejmujących tryb automatyczny oraz tryb z czujnikiem ruchu, a także programy czasowe, w których oprawa przez określony czas pracuje w trybie ciągłym, a następnie przechodzi w tryb pracy z czujnikiem ruchu, na przykład 3 godziny pracy ciągłej i 3 godziny pracy z czujnikiem. Dostępne są również tryby pracy o określonym czasie działania w trybie automatycznym, na przykład 6 h lub 8 h.

Źródło światła stanowią diody LED SMD 2835 (ilość zgodnie z danymi producenta). Strumień świetlny wynosi 1500 lm, a barwa światła 4000 K. Kąt świecenia to 70° × 140°. Zastosowano akumulator LiFePO4 3,2 V o pojemności 24000 mAh oraz panel solarny o parametrach 5 V / 3000 mA. Czas ładowania wynosi około 4–6 godzin. Zasięg czujnika ruchu wynosi 8–10 m, a kąt detekcji 120°.

Konstrukcja przewiduje montaż na ścianie lub na słupie. W zestawie znajduje się uchwyt montażowy umożliwiający oba sposoby instalacji. Zalecana wysokość montażu wynosi 3-8 m.

W przypadku montażu na słupie odpowiednia średnica wynosi Ø46-48 mm.

