

Taśma LED COB 24V 8W 96lm/W 3000K



INDEX: ED00042925

EAN: 5903271052042

20m/Reel

R_{min}=50mm



RA ≥ 90

WYSOKIE CRI

96 lm/W

WYDAJNOŚĆ

IP54

OCHRONA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Moc znamionowa*	≤ 8 W/m
Temperatura barwy światła*	3000K (biała ciepła)
Wydajność świetlna*	96 lm/W
Napięcie znamionowe	24V DC
Znamionowy strumień świetlny*	770 lm/mb
Ilość diod	320 /mb
Zużycie energii	8 kWh/1000 h (mb)
Klasa efektywności energetycznej	F
Możliwość ściemniania / zmiany temp. barwowej / koloru	tak - za pomocą PWM
Typ diod LED	COB
Współczynnik oddawania barw CRI	RA ≥ 90
Nominalny kąt promieniowania	180°
Dopasowanie barwy światła (Elipsa MacAdama)	SDCM ≤ 3
Sekcja cięcia	co 50mm
Stopień ochrony	IP54 Nano
Zastosowanie	do wewnątrz
Podłoże FPC	podwójne miedziane z białą maską ochronną
Szerokość x wysokość taśmy LED	8mmx2mm
Wskaźnik R9 (Deep Red)	39
Wskaźnik TM-30 Rf (Fidelity Index)	88
Temperatura eksploatacji	-20°C do +50°C
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	tak
Montaż	za pomocą taśmy dwustronnie klejącej 3M
Znamionowa trwałość L70B50	≥ 50000 h
Długość przewodów przyłączeniowych	+/- 150mm (na fabrycznych rolkach 5m)
Opakowanie jednostkowe	rolka 20m
Gwarancja	36 miesięcy

*Dopuszczalna tolerancja parametrów +/- 10%



Biurow Handlowe – Magazyn – Serwis
ELED ul. Rabsztyńska 16, 32-310 Klucze, Polska
e-mail: sklep@eled.pl tel. 32 445 09 84



Dane rejestrowe
TECH-SYSTEM Piotr Barczyk, Cieślin ul. Jurajska 37, 32-310 Klucze
NIP: PL 6372071933 REGON: 122462520 BDO: 000200287

v.08.26

ROZKŁAD WIDMOWY

Charakterystyka widmowa i stabilność barwy dla 3000K

