

- Doskonale rozprasza światło

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm
Szerokość	90 mm
Odporność na promienie UV	tak

Wykończenie	Materiał	Przepuszczalność świetlna	Długość	Z możliwością uzyskania linii światła	Redukcja efektu olśnienia UGR<19	Ref
mleczna	PC	68 %	1000 mm	tak	nie	B17166F_1
			2005 mm			B17166F_2
			3010 mm			B17166F_3
mikropryzma	PMMA	82 %	1500 mm	nie	tak	B17166M_1.5

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




MOD-100
A18049



OMODO-100
A18058

SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO




MOD-100
18049



MOD-KOL-100
A18062+A18058



MOD-KOZE-100
A18057+A18058



MOD-TEK-100
A18061+A18058