

- Doskonale rozproszenie światła
- Odporność na warunki atmosferyczne

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


MONTAŻ

- Na klik w dedykowanym profilu

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PMMA
Kształt	okrągły
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Szerokość	9 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Odporność na promienie UV	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
satyna	52 %	1000 mm	B17164S_1
		2005 mm	B17164S_2
		3010 mm	B17164S_3
półprzezroczysta	93 %	1000 mm	B17164T_1
		2005 mm	B17164T_2
		3010 mm	B17164T_3
czarna	24 %	3010 mm	B17164B_3
		1000 mm	B17164B_1
		2005 mm	B17164B_2

Ośłona PIKO-7R

Nr ref B17164S, B17164T, B17164B

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



PIKO-O
A01167